

Project Name: 中山希尔顿酒店



Sheet Title: 五层灯具表

Issue Date: 2011/10/26

Revision Date: 2011/10/26

区域 Zoning	编号 Code	品名 Discription	光源 Light Source	电压 (V) Voltage	功率 (W) Unit Watts	单位 Units	五层	总功率 Total Load	品牌型号 Brand & Series	备注 Remarks
五层公共区域	LL1	LED灯带 LED Strip Light	LED 10W/M/2300K	24	10	m.	1128	11280	LUCI POWER FLEX CLFT 10	
	LL2	LED灯带 LED Strip Light	LED 6W/M/2300K	24	6	m.	87	522	LUCI POWER FLEX CLFT 10	
	DL2	嵌入式筒灯 Recessed Downlight	MR16 50W/FL	12	50	ea.	113	5650	SKYLUX SK-2821	
	DL3	嵌入式筒灯 Recessed Downlight	MR11 35W/FL	12	35	ea.	26	910	SKYLUX SK-2805	
	UL1	埋地灯	LED 3 W	24	3	ea.	54	162		
	AL3	嵌入式可调筒灯 Recessed Adjustable Downlight	MR16 50W/FL	24	50	ea.	50	2500	SKYLUX SK-2822	
	AL4	嵌入式可调筒灯 Recessed Adjustable Downlight	MR16 50W/FL	24	50	ea.	203	10150	SKYLUX SK-2822	
	AL7	嵌入式可调筒灯 Recessed Adjustable Downlight	MR16 50WX2/FL	24	100	ea.	6	600	SKYLUX SK-9501	
		吊灯	预留电源 2000W	220	2000	ea.	1	2000	由室内设计师决定	
		吊灯	预留电源 1000W	220	1000	ea.	9	9000	由室内设计师决定	
		吊灯	预留电源 500W	220	500	ea.	11	5500	由室内设计师决定	
		台灯	预留电源 60W	220	60	ea.	28	1680	由室内设计师决定	

49954 W

- Note:
- 1、灯具尺寸以实际样品为准。
 - 2、TS长度分为600mm/900mm/1200mm，安装时需要交叠以避免产生阴影。
 - 3、承包商需提供样品及施工详图以供审核。
 - 4、电压由须机电审核。