









形状	A	C
	1	-
	-1	-
	2s-1	-
	12	-
	1	-

设备号	U14
群控数	1
安全标准	GB5588
通力产品型号	PT13/16-19
额定载荷	1000 kg
乘客人数	13
额定速度	1.60 m/s
加/减速度	0.6 m/s ²
行程	47040 mm
楼层数/停站数	13/13
轿厢入口	1
厅门类型	Base duty non fire rated
厅门净宽	900 mm
厅门净高	2100 mm
轿厢类型	EUROCA
轿内净高	2200 mm
轿内净宽	1400 mm
轿内净深	1600 mm
轿厢有效面积	2.27 m ²
轿厢导轨	T82B
轿厢缓冲器	VH4/175
额外装潢重量	0 Kg
对重架	CHE10PMS
对重导轨	HT60-1.5
对重缓冲器	VH4/175
驱动系统	DRIVE
控制系统	LCE / FC
马达	MX10
曳引轮直径	480 mm
切口角度	95°
曳引比	2:1
曳引绳（根数x直径）	5x8
限速器	XS3
限速器绳	d8
电气要求	
主电源电压	3x380V±c +10%/-10%
频率	50 Hz ± 1Hz
进线保险丝	3x50 A
独立照明进线保险丝	1x16 A
额定线电流	31 A
最大启动线电流	47 A
主保险丝	3x50 A
照明保险丝（井道-轿厢）	10 A + 6 A
机房内热损失	1.2 kW
额定载重下马达输出功率	9.2 kW
全速运行时马达转速	127 rpm
最大启动次数/小时	180/BD -40%

[illegible]

Kunshan
China

	項目 上杭永盛城市广场10#楼及永盛国际服装工程
工場棟数 1	設計者 江西上悦
設計者 江西上悦	図面 施工図
図面 施工図	図面 施工図
No. 608, Tianling Road Tianling China	項目 上杭永盛城市广场10#楼及永盛国际服装工程
工場棟数 1	設計者 江西上悦
設計者 江西上悦	図面 施工図
図面 施工図	図面 施工図
No. 608, Tianling Road Tianling China	項目 上杭永盛城市广场10#楼及永盛国际服装工程
工場棟数 1	設計者 江西上悦
設計者 江西上悦	図面 施工図
図面 施工図	図面 施工図
No. 608, Tianling Road Tianling China	項目 上杭永盛城市广场10#楼及永盛国际服装工程
工場棟数 1	設計者 江西上悦
設計者 江西上悦	図面 施工図
図面 施工図	図面 施工図
No. 608, Tianling Road Tianling China	項目 上杭永盛城市广场10#楼及永盛国际服装工程
工場棟数 1	設計者 江西上悦
設計者 江西上悦	図面 施工図
図面 施工図	図面 施工図